



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 oraz zakup agregatu prądowłórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Sławno

REGON: 770979909

NIP: 499-052-36-66

Adres: ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno

Strona internetowa: www.gminaslawno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałki: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku : 7.00 - 15.00

Jednostka prowadząca postępowanie:

Urząd Gminy Sławno

ul. M. C. Skłodowskiej 9

76 – 100 Sławno

Nr telefonu: 059 810 67 10

Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno

Sławno, dnia 14 stycznia 2015 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie i zamówieniu.

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej.

Rozdział IV. Zamówienia uzupełniające.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

Rozdział VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Rozdział VIII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział IX. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Rozdział XI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą.

Rozdział XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert.

Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział XIX. Unieważnienie postępowania.

Rozdział XX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXIII. Inne informacje.

Rozdział XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu:
 - a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
 - b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów;
 - c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - a) Biuletyn Zamówień Publicznych;
 - b) strona internetowa Zamawiającego – www.gminaslawno.pl;
 - c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia podzielony jest na następujące części:

Część I – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku:

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- 1.1. Pojazd Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zmianami).
- 1.2. Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
- 1.3. Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. i Rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
- 1.4. Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu.

2. PODWOZIE Z KABINĄ:

- 2.1. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014 lub 2015. Podać markę, typ i model.
- 2.2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg.
- 2.3. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny (wbudowane) min. 2 szt., głośnik min. 100 W, dodatkowe min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu, dodatkowa min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu.

- 2.4. W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewodnym.
- 2.5. Pojazd wyposażony z silnikiem wysokoprężnym z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – min. Euro 6. Silnik o mocy minimum 210 KW.
- 2.6. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
- 2.7. Skrzynia biegów manualna. Napęd stały obu osi 4x4 - uterenowiony, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej.
- 2.8. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3500 kg oraz zaczep holowniczy z przodu. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą.
- 2.9. Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu o sile uciągu min.7,0 tony i liną o długości min. 25 m.
- 2.10. Pojazd wyposażony w akumulatory wzmocnione 2x160 Ah i alternator o mocy min. 1920 W
- 2.11. Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
- 2.12. Kabina wyposażona w: osłonę rurową ze stali nierdzewnej przodu kabiny przed uszkodzeniami; indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; klimatyzację; klapę wentylacyjną w dachu; zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną; kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie w zakresie wzroku kierowcy; nawigacja z aktualną mapą Polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali; elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy; lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony; lusterko rampowe - dojazdowe przednie; elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy; uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny; schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny; instalację do podłączenia ładowarek (panel): latarek szt. 4 i do radiostacji 4 szt.; latarki katowe Ex, ładowane w kabinie szt. 4; radiostacje przenośne szt. 4; radio samochodowe z odtwarzaczem CD; reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; reflektor pogorzelniskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny; radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSW. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń; odblokowanie każdego aparatu indywidualnie; dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.
- 2.13. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
- 2.14. Instalacja elektryczna jedнопроводowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprowadowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i

pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

- 2.15. Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
- 2.16. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.
- 2.17. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
- 2.18. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
- 2.19. Kąt natarcia: min. 23°. Kąt zejścia: min. 23°.
- 2.20. Kolorystyka: elementy podwozia – czarne, ciemnoszare; błotniki i zderzaki – białe; kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.
- 2.21. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i dostosowany do współpracy z garażowym odsysaczem spalin.
- 2.22. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia do -25°C.
- 2.23. Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
- 2.24. Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
- 2.25. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
- 2.26. Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.
- 2.27. Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach.
- 2.28. Ogumienie terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, pojedyncze koła na osi tylnej i przedniej.
- 2.29. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
- 2.30. Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.

3. ZABUDOWA POŻARNICZA:

- 3.1. Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, aluminium, kompozyt.
- 3.2. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową lub kompozyt o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm oraz drabina aluminiowa przystosowana do pojazdu dwu częściowa lub trzyczęściowa wysuwana – po rozłożeniu długość 8 m.
- 3.3. Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności do 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

- 3.4. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
- 3.5. Poszycie wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej, półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
- 3.6. Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
- 3.7. Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1 i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
- 3.8. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
- 3.9. Pojazd musi być wyposażony w: listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej; oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu; oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi i światła obrysowe LED wokół zabudowy zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności i zabezpieczone przed uszkodzeniami; oświetlenie typu LED na tylnej ścianie nadwozia.
- 3.10. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).
- 3.11. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
- 3.12. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
- 3.13. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
- 3.14. Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.
- 3.15. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, wskaźnik poziomu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
- 3.16. Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi wyposażonym w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do – 25 OC.
- 3.17. Autopompa dwuzakresowa z stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.
- 3.18. Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.

- 3.19. Autopompa wyposażona w elektryczny system sterowania umożliwiającą ręczną regulację ciśnienia pracy.
- 3.20. Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
- 3.21. Samochód musi być wyposażony w minimum jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym oraz nakładką do piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.
- 3.22. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.
- 3.23. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze; dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu; powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy; powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
- 3.24. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.
- 3.25. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
- 3.26. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.; z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
- 3.27. W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: manowakuometr; nanometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy; manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu; licznik motogodzin; regulator prędkości obrotowej wału autopompy; wyłącznik silnika pojazdu; kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika). W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
- 3.28. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
- 3.29. Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy.
- 3.30. Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
- 3.31. Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
- 3.32. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się

do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

- 3.33. Maszt oświetleniowy: działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu; złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania; przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów; wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m; maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 (4 x 500 W) zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym lub sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi; stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55; agregat prądowórczy przystosowany do zasilania najaśnic masztu oświetleniowego, stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem. Dopuszcza się maszt oświetleniowy z najaśnicami typu LED po uzgodnieniu z zamawiającym.

4. OZNAKOWANIE:

- 4.1. Wykonanie napisów z logo Gminy na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Sławsko oraz numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP.

5. WYPOSAŻENIE:

- 5.1. Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu min. 7,0 ton. Taran umieszczony z przodu pojazdu. Wężę ssawne W-110 szt. 3. Wężę tłoczne W-75 szt. 10. Wężę tłoczne W-52 szt. 12. Prądownica przelotowa 52 szt. 3, 75 szt. 1. Prądownica wodno – pianowa 52 szt. 3. Prądownica pianowa 52 szt. 2, piana średnia. Kurtyna wodna 52 szt. 1, 75 szt. 1. Zestaw medyczny PSP-R1 kompletny szt. 1. Motopompa pływająca szt. 1. Agregat prądowórczy o mocy min. 2,5 KVA do zasilania najaśnic, stopień ochrony min. IP 55 z uziemieniem. Rozdzielacz kulowy szt. 1. Wentylator spalinowy szt. 1. Tłumice gumowe szt. 5, sito kominowe szt. 1.
- 5.2. Zbiornik paliwa zatankowany do pełna. Zbiornik środka pianotwórczego musi być napełniony środkiem pianotwórczym.
- 5.3. Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy odpowiadający wymaganym parametrom min.: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny, koło zapasowe.

6. WYMAGANIA OGÓLNE:

- 6.1. Gwarancja na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze min. 36 miesięcy.

Część II – zakup nowego agregatu prądowórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku:

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- 1.1. Agregat prądowórczy: silnik wysokoprężny, czterosurowy, chłodzony cieczą; instalacja 12 V; chłodnica z wentylatorem, filtr z separatorem wody; mechaniczny regulator, suchy filtr powietrza; osłony termiczne i osłony wentylatora; osłony elementów ruchomych.
- 1.2. Alternator – stopień ochrony IP 23, klasa izolacji H.
- 1.3. System elektryczny: panel sterowania (zgodny z konfiguracją) i wyłącznikiem awaryjnym; 4 polowy wyłącznik główny; panel sterowania z uziemieniem; prostownik bateryjny (standard z panelem automatycznym); podgrzewacz bloku silnika (standard z panelem automatycznym); alternator – prostownik z uziemieniem; bateria rozruchowa z podłączeniem do silnika; wyjście do uziemienia.

- 1.4. Wersja wyciszona: rama stalowa; pompa opróżniania miski olejowej; tłumik drgań; rama zintegrowana ze zbiornikiem paliwa; czujnik poziomu paliwa; wyłącznik awaryjny; obudowa dźwiękochłonna ze stali wysokogatunkowej, duża wytrzymałość mechaniczna; niski poziom hałasu, wyciszenie wysokogatunkową wełną mineralną; malowanie proszkowe; zawór do spuszczenia paliwa; stały tłumik wydechu; moc agregatu – 42 KVA; prędkość obrotowa 1500 r. p. m.; standardowe napięcie 400 V; standardowe napięcie 230 – 230/132 – 400/230 V.
2. **PRZYCZEPA POD AGREGAT PRĄDOWŁÓRCZY:**
 - 2.1. Konstrukcja przyczepy stalowa – cynowana ogniowo, dwuosiowa z urządzeniem najazdowym z zaczepem do samochodu ciężarowego – pożarniczego, przystosowana do przewozu agregatu prądowłórczego opisanego wyżej.
3. **WYMAGANIA OGÓLNE:**
 - 3.1. Agregat oraz przyczepa musi posiadać aktualnie obowiązujące certyfikaty, homologacje i spełniać określone normy zgodne z obowiązującymi przepisami.
 - 3.2. Gwarancja na agregat prądowłórczy i przyczepę min. 36 miesięcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 34.14.42.10-3 Wozy strażackie.

ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 18 marca 2015 r.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
- 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
 - a) **dokumenty wspólne, takie jak:**
 - oferta (**Załącznik nr 1 do SIWZ**);
 - wykaz wykonanych dostaw (**Załącznik Nr 2 do SIWZ**);
 - dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;
 - wykaz prac powierzonych podwykonawcom (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**);
 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 6 do SIWZ**);
 - specyfikacja samochodu (**Załącznik nr 7 do SIWZ**);
 - specyfikacja agregatu prądowórczego wraz z przyczepą (**Załącznik nr 8 do SIWZ**);

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.

- b) **dokumenty, takie jak:**
 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (**Załącznik Nr 9 do SIWZ**);
 - w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24, oraz spełniający warunki określone w SIWZ i w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, tj.:

- 1) **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

- 2) **posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:**

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

 - a) Część I: min. dwie dostawy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda;
 - b) Część II: min. dwie dostawy agregatu prądowórczego wraz z przyczepą o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda;

z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - 3) **dysponują potencjałem technicznym tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - 4) **dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - 5) **znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 - 6) **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ XI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Wykaz wykonania minimum dwóch dostaw (średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego lub agregatu prądowłórczego wraz z przyczepą) na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.
Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należyście.
2. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 6 do SIWZ**.
4. Specyfikacja samochodu na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 7 do SIWZ**.
5. Specyfikacja agregatu prądowłórczego wraz z przyczepą na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik nr 8 do SIWZ**.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 9 do SIWZ**;
7. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
8. Dowód wniesienia wadium;
9. W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część I – 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100);
Część II – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100);
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem „Wadium na dostawę samochodu i agregatu do OSP w Sławsku”**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
7. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania

- ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów.
 9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 - pisemnej,
 - faksem (59 810 67 00)przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
2. **Forma pisemna wymagana jest do:**
 - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
 - 2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
 - 3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - 4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. **Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**
Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Bogusław Stefanowski (tel. 59 810 67 18).

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (**dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci**).

Adresat: **Urząd Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno**

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 oraz zakup agregatu prądowego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 19.01.2015 r. godz. 10.00**

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) **osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy** w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- 2) **osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.**

3. Pełnomocnictwo:

- 1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba **posiadająca Pełnomocnictwo** musi ono zawierać zakres umocowania,
- 2) **w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa** – musi ono być **potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”**:
 - a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
 - b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
 - c) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

4. Forma dokumentów.

- 1) Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione **w formie:**
 - a) **oryginałów; oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy;**
 - b) **oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty);**
- 2) **dokumenty złożone w formie kserokopii muszą** być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy),
- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

5. Informacje pozostałe:

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
 - a) w języku polskim,
 - b) w formie pisemnej,
 - c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

6. Zaleca się, aby:

- 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana,
- 3) kartki oferty były spięte
- 4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

- 1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
- 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
- 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

9. Zawartość oferty:

- Formularz oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ;**
- Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik nr 2 do SIWZ;**
- Dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;
- Wykaz prac powierzonych podwykonawcom – **Załącznik nr 3 do SIWZ;**
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 6 do SIWZ;**
- Specyfikacja samochodu – **Załącznik nr 7 do SIWZ;**
- Specyfikacja agregatu prądowórczego wraz z przyczepą – **Załącznik nr 8 do SIWZ;**
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 9 do SIWZ;**
- W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
- Dowód wniesienia wadium;
- W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. **Ofertę należy złożyć** w sekretariacie **Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno** **w terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku, do godz. 09.30.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 55 **dnia 19 stycznia 2015 r. o godz. 10.00.**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wnioski.
8. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w **Załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ** z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium	Waga kryterium
Cena oferty	90 %
Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy)	10 %
Łącznie	100 %

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:
 - a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do

SIWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 90 \text{ pkt.}$$

b) Okres obowiązywania gwarancji.

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane dostawy nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert}}{\text{okres obowiązywania gwarancji w ofercie ocenianej}} \times 10 \text{ pkt.}$$

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
 1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 3. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą
 - 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, a ich ceny będą równe, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca Części I zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego;
 - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projektach umów **Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ.**
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
 - 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
 - 1) opis propozycji zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
 - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
6. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE.

Nie przewiduje się:

- 1) zawarcia umowy ramowej,
- 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Sławno
ul. M. Curie - Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 oraz zakup agregatu prądowego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Część I – zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku:

Wartość netto zamówienia: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto zamówienia: zł,

Słownie:

Okres gwarancji miesięcy.

Część II – zakup nowego agregatu prądowego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku:

Wartość netto zamówienia: zł,

VAT - %: zł,

Wartość brutto zamówienia: zł,

Słownie:

Okres gwarancji miesięcy.

***Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.**

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....
NIP **REGON**

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....
Numer telefonu:

Numer faksu:

e-mail

1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
 - 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
 - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
 - 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
 - 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferta została złożona na stronach.
5. Do oferty dołączono (należy dołączyć dokumenty w kolejności wskazanej w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :

-
-
-
-
-

....., dn.

.....
Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęćka imienna / pieczęćka

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Wykaz wykonania min. jednej dostawy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego lub ratownictwa technicznego.

Lp.	Nazwa zamówienia	Całkowita wartość brutto usługi w PLN	Termin realizacji usługi		Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1					
2					

....., dn.

.....
Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka imienna / pieczętka

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu Numer fax

Lp.	Opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców

....., dn.

.....
*Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka imienna / pieczętka*

UMOWA Nr /2014

zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy:

Gminą Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka (zwaną dalej „Zamawiającym”),

a

.....
z siedzibą w, NIP
reprezentowanym przez,
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje i odbiera fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy, spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej w ilości 1 szt. marki, model zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy samochód w terminie do dnia 18 marca 2015 r.
2. Wykonawca dostarczy samochód w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Dostarczony samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
4. Do dostarczonego samochodu Wykonawca dołączy:
 - 1) komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie w języku polskim,
 - 2) komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu,
 - 3) książkę gwarancyjną uwzględniającą terminy określone w § 4 ust. 2, ze wskazaniem serwisów uprawnionych do naprawy pojazdów i wyposażenia
 - 4) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - 5) wykaz wyposażenia dodatkowego,
 - 6) kartę pojazdu,
 - 7) wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy i sygnalizację uprzywilejowania,
 - 8) certyfikat na urządzenia uprzywilejowania w ruchu,
 - 9) opinię lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej ważne na dzień odbioru pojazdu.
5. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie zgodności dostarczonego pojazdu ze złożoną ofertą przetargową.
6. W przypadku protokólnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony samochód nie spełnia stawianych wymogów, Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia sporządzenia protokołu z zastrzeżeniami, zobowiązany jest do wyeliminowania wad i uzupełnienia braków lub dostarczenia nowego pojazdu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
7. Zamawiający uzna wykonanie zamówienia po ostatecznym podpisaniu przez obie strony, bez uwag protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty przetargowej wynosi:
Wartość netto zamówienia: zł,
VAT – %: zł,
Wartość brutto zamówienia: zł,
Słownie:
2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Należność za wykonane zamówienie będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od przedłożenia faktury, płatne na konto bankowe wskazane w fakturze.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony samochód będzie wolny od wad oraz będzie spełniał warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Gwarancja obejmuje okres licząc od daty odbioru przez Zamawiającego:
 - 1) podwozie samochodu: miesięcy,
 - 2) nadwozie pożarnicze: miesięcy.
3. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w terminie nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia pisemnie lub faksem reklamacji na adres Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wady, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający informację o przyczynie oraz ostatecznym terminie naprawy. Całkowity termin usunięcia wady nie może przekroczyć 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia terminu, zapis § 5 ust. 1 lit. a stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu stanu technicznego pojazdu. Termin gwarancji ulega każdorazowo automatycznemu wydłużeniu o okres usuwania zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji.

§ 5

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę zł w formie
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu:
 - 1) zastosowania kar umownych,
 - 2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi,
 - 3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 - 4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

§ 6

1. Strony umowy zobowiązują się zapłacić następujące kary umowne:
 - 1) Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu braków, wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.
 - 5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzeżę sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
 - 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy pzp).

§ 8

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UMOWA Nr /2014

zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy:

Gminą Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno, NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka (zwaną dalej „Zamawiającym”),

a

.....
z siedzibą w, NIP
reprezentowanym przez
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje i odbiera fabrycznie nowy agregat prądowórczy wraz z przyczepą, spełniający wymagania określone w dokumentacji przetargowej zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca dostarczy agregat prądowórczy wraz z przyczepą w terminie do dnia 18 marca 2015 r.
2. Wykonawca dostarczy agregat prądowórczy wraz z przyczepą w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
3. Dostarczony agregat prądowórczy wraz z przyczepą będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
4. Do dostarczonego agregatu prądowórczego wraz z przyczepą Wykonawca dołączy:
 - 1) książkę gwarancyjną uwzględniającą terminy określone w § 4 ust. 2,
 - 2) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - 3) wykaz wyposażenia dodatkowego,
 - 4) kartę agregatu prądowórczego,
 - 5) świadectwa homologacji przyczepy i niezbędne dokumenty do jej rejestracji,
 - 6) certyfikat na w/w urządzenia dopuszczający do użytku.
5. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie zgodności dostarczonego agregatu prądowórczego wraz z przyczepą ze złożoną ofertą przetargową.
6. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony agregat prądowórczy wraz z przyczepą nie spełnia stawianych wymogów, Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia sporządzenia protokołu z zastrzeżeniami, zobowiązany jest do wyeliminowania wad i uzupełnienia braków lub dostarczenia nowego agregatu prądowórczego wraz z przyczepą, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
7. Zamawiający uzna wykonanie zamówienia po ostatecznym podpisaniu przez obie strony, bez uwag protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty przetargowej wynosi:
Wartość netto zamówienia: zł,
VAT – %: zł,
Wartość brutto zamówienia: zł,
Słownie:
2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Należność za wykonane zamówienie będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od przedłożenia faktury, płatne na konto bankowe wskazane w fakturze.

§ 4

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony agregat prądowórczy wraz z przyczepą będzie wolny od wad oraz będzie spełniał warunki określone obowiązującymi przepisami.
2. Gwarancja obejmuje okres licząc od daty odbioru przez Zamawiającego:
 - 1) agregat prądowórczy: miesięcy,
 - 2) przyczepa: miesięcy.
3. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej agregatu prądowórczego i przyczepy.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w terminie nieprzekraczającym 14 dni, licząc od daty zgłoszenia pisemnej lub faksem reklamacji na adres Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wady, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający informację o przyczynie oraz ostatecznym terminie naprawy. Całkowity termin usunięcia wady nie może przekroczyć 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia terminu, zapis § 5 ust. 1 lit. a stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu stanu technicznego pojazdu. Termin gwarancji ulega każdorazowo automatycznemu wydłużeniu o okres usuwania zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji.

§ 5

1. Strony umowy zobowiązują się zapłacić następujące kary umowne:
 - 1) Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu braków, wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.

- 5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzeżę sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 6

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
 - 1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
 - 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy pzp).
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pn.:

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku”

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń
3. Zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
4. Zdobyliśmy wszelkich możliwych informacji w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.
5. Udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

.....
Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęćki imienna / pieczęćki

Miejscowość i data:

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.....
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

SPECYFIKACJA SAMOCHODU

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1	Pojazd Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zmianami).	
1.2	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.	
1.3	Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. i Rozporządzenia zmieniającego – Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).	
1.4	Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu.	
II	PODWOZIE Z KABINĄ	
2.1	Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014 lub 2015. Podać markę, typ i model.	
2.2	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg.	
2.3	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny (wbudowane) min. 2 szt., głośnik min. 100 W, - dodatkowe min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu, - dodatkowa min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu.	
2.4	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.	
2.5	Pojazd wyposażony z silnikiem wysokoprężnym z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – min. Euro 6. Silnik o mocy minimum 210 KW.	
2.6	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
2.7	Skrzynia biegów manualna. Napęd stały obu osi 4x4 - uterenowiony, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej.	
2.8	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3500 kg oraz zaczep holowniczy z przodu. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą.	

2.9	Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu o sile uciągu min.7,0 tony i liną o długości min. 25 m.	
2.10	Pojazd wyposażony w akumulatory wzmacniane 2x160 Ah i alternator o mocy min. 1920 W.	
2.11	Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).	
2.12	<p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osłonę rurową ze stali nierdzewnej przodu kabiny przed uszkodzeniami - indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - klimatyzację, - kłapę wentylacyjną w dachu, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie w zakresie wzroku kierowcy, - nawigacja z aktualną mapą Polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali, - elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - instalację do podłączenia ładowarek (panel): latarek szt. 4 i do radiostacji 4 szt., - latarki katowe Ex, ładowane w kabinie szt. 4, - radiostacje przenośne szt. 4, - radio samochodowe z odtwarzaczem CD, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - reflektor pogorzelski umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSW. Obrotowy potencjometr siły głosu. <p>Kabina wyposażona dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. 	
2.13	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	
2.14	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.	
2.15	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
2.16	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.	
2.17	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).	
2.18	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	
2.19	Kąt natarcia: min. 23°. Kąt zejścia: min. 23°.	

2.20	Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.	
2.21	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i dostosowany do współpracy z garażowym odsysaczem spalin.	
2.22	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia do -25°C .	
2.23	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	
2.24	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.	
2.25	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	
2.26	Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.	
2.27	Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach.	
2.28	Ogumienie terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, pojedyncze koła na osi tylnej i przedniej.	
2.29	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	
2.30	Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.	
III.	ZABUDOWA POŻARNICZA	
3.1	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, aluminium, kompozyt.	
3.2	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową lub kompozyt o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm oraz drabina aluminiowa przystosowana do pojazdu dwu częściowa lub trzyczęściowa wysuwana – po rozłożeniu długość 8 m.	
3.3	Na podęcie roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności do 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.	
3.4	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.5	Poszycie wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej, półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.	
3.6	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.7	Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1 i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonanymi z aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
3.8	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.	

3.9	Pojazd musi być wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi i światła obrysowe LED wokół zabudowy zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności i zabezpieczone przed uszkodzeniami, - oświetlenie typu LED na tylnej ścianie nadwozia.	
3.10	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).	
3.11	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
3.12	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
3.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
3.14	Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.	
3.15	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, wskaźnik poziomu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	
3.16	Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamkniętym drzwiami żaluzjowymi wyposażonym w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabine kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do – 25 OC.	
3.17	Autopompa dwuzakresowa z stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.	
3.18	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
3.19	Autopompa wyposażona w elektryczny system sterowania umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy.	
3.20	Układ wodno – pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
3.21	Samochód musi być wyposażony w minimum jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym oraz nakładką do piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony.	
3.22	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.	

3.23	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	
3.24	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.	
3.25	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
3.26	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.	
3.27	W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - nanometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu, - licznik motogodzin, - regulator prędkości obrotowej wału autopompy, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika). W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.	
3.28	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	
3.29	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy.	
3.30	Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.31	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	
3.32	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	

3.33	<p>Maszt oświetleniowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomaganie, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 (4 x 500 W) zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym lub - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55, - agregat prądowłórczy przystosowany do zasilania najaśnic masztu oświetleniowego, stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem. <p>Dopuszcza się maszt oświetleniowy z najaśnicami typu LED po uzgodnieniu z zamawiającym.</p>	
IV.	OZNAKOWANIE	
4.1	Wykonanie napisów z logo Gminy na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Sławsko oraz numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP.	
V	WYPOSAŻENIE	
5.1	<p>Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu min. 7,0 ton. Taran umieszczony z przodu pojazdu. Wężę ssawne W-110 szt. 3. Wężę tłoczne W-75 szt. 10. Wężę tłoczne W-52 szt. 12. Prądownica przelotowa 52 szt. 3, 75 szt. 1. Prądownica wodno – pianowa 52 szt. 3. Prądownica pianowa 52 szt. 2, piana średnia. Kurtyna wodna 52 szt. 1, 75 szt. 1. Zestaw medyczny PSP-R1 kompletny szt. 1. Motopompa pływająca szt. 1. Agregat prądowłórczy o mocy min. 2,5 KVA do zasilania najaśnic, stopień ochrony min. IP 55 z uziemieniem. Rozdzielacz kulowy szt. 1. Wentylator spalinowy szt. 1. Tłumice gumowe szt. 5, sito kominowe szt. 1.</p>	
5.2	<p>Zbiornik paliwa zatankowany do pełna. Zbiornik środka pianotwórczego musi być napełniony środkiem pianotwórczym.</p>	
5.3	<p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy odpowiadający wymaganym parametrom min.:</p> <p>1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny, koło zapasowe.</p>	
VI	WYMAGANIA OGÓLNE	
6.1	Gwarancja na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze min. 36 miesięcy.	

Oświadczam, że oferowany pojazd spełnia wszystkie powyższe parametry.

..... dnia.....

.....
*Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęćka imienna / pieczęćki*

Załącznik Nr 8 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

SPECYFIKACJA AGREGATU PRĄDOWÓRCZEGO WRAZ Z PRZYCZEPĄ

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.1	Agregat prądowórczy: - silnik wysokoprężny, czterosurowy, chłodzony cieczą, - instalacja 12 V, - chłodnica z wentylatorem, filtr z separatorem wody, - mechaniczny regulator, suchy filtr powietrza, - osłony termiczne i osłony wentylatora, - osłony elementów ruchomych.	
1.2	Alternator – stopień ochrony IP 23, - klasa izolacji H.	
1.3	System elektryczny: - panel sterowania (zgodny z konfiguracją) i wyłącznikiem awaryjnym, - 4 polowy wyłącznik główny, - panel sterowania z uziemieniem, - prostownik bateryjny (standard z panelem automatycznym), - podgrzewacz bloku silnika (standard z panelem automatycznym), - alternator – prostownik z uziemieniem, - bateria rozruchowa z podłączeniem do silnika, - wyjście do uziemienia.	
1.4	Wersja wyciszona: - rama stalowa, - pompa opróżniania miski olejowej, - tłumik drgań, - rama zintegrowana ze zbiornikiem paliwa, - czujnik poziomu paliwa, - wyłącznik awaryjny, - obudowa dźwiękochłonna ze stali wysokogatunkowej, duża wytrzymałość mechaniczna, - niski poziom hałasu, wyciszenie wysokogatunkową wełną mineralną, - malowanie proszkowe, - zawór do spuszczenia paliwa, - stały tłumik wydechu, - moc agregatu – 42 KVA, - prędkość obrotowa 1500 r. p. m., - standardowe napięcie 400 V, - standardowe napięcie 230 – 230/132 – 400/230 V.	
II	PRZYCZEPĄ POD AGREGAT PRĄDOWÓRCZY	
2.1	Konstrukcja przyczepy stalowa – cynowana ogniowo, dwuosiowa z urządzeniem najazdowym z zaczepem do samochodu ciężarowego – pożarniczego, przystosowana do przewozu agregatu prądowórczego opisanego wyżej.	
III	WYMAGANIA OGÓLNE	
3.1	Agregat oraz przyczepa musi posiadać aktualnie obowiązujące certyfikaty, homologacje i spełniać określone normy zgodne z obowiązującymi przepisami.	
3.2	Gwarancja na agregat prądowórczy i przyczepę min. 36 miesięcy.	

Oświadczam, że oferowane urządzenie i pojazd spełnia wszystkie powyższe parametry.

..... dnia

 Podpis/-y osób uprawnionych do składania świadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka imienna / pieczętka

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 – 2015 oraz zakup agregatu prądowórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku” przedkładam/my informację o:

1) przynależności do grupy kapitałowej:*

.....
.....

2) braku przynależności do grupy kapitałowej*

.....
(podpis osób/y uprawnionych/ej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.....dnia r.

* niepotrzebne skreślić

Uwaga!

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.