


WYKONAĆ FUNDAMENT F.2.: STOPA FUNDAMENTOWA POD KOMIN - ODSADZKA BETONOWA ZBROJONA ISTNIEJĄCEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ POD ŚCIANĄ:

- ostateczne wymiary dobrać po wykonaniu odkrytki zgodnie z pokazaną geometrią,
- stopa grubości 40 cm
- zbrojenie podłużne F.2.1. Ø12, L=1580 mm, szt. 4 (2 szt. górą i 2 szt. dołem)
- strzemięna F.2.2. co 25 cm: Ø6, L=1320 mm, szt. 6



RZUT PIWNICY

SKALA 1:50

LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- NOWA ŚCIANKA z GAZOBETONU
- OBRYŚ PROJEKTOWANEGO FUNDAMENTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
OZN.	FUNKCJA	POW. posadzki [m²]
0.01.	komunikacja	21.83
0.02.	pom. gospodarcze	14.81
0.03.	pom. gospodarcze	7.76
0.04.	pom. magazyn.	7.39
0.05.	pom. magazyn.	6.16
0.06.	pom. gospodarcze	12.20
0.07.	pom. gospodarcze	14.22
0.08.	kotłownia	15.46
0.09.	skład opału	11.12
RAZEM		89.1213