

	1 PIĘTRO	
1.01	SALA DYDAKTYCZNA/ KLASY I-III GIMNAZJUM	100.86
1.02	PRACE BIOLOGICZNA	48.85
1.03	GABINET DAŁT I DŁ	9.98
1.04	SALA DYDAKTYCZNA/ KLASY I-III GIMNAZJUM	54.36
1.05	GABINET DAŁ I DŁ	9.66
1.06	SALA DYDAKTYCZNA/ KLASY I-III GIMNAZJUM	80.86
1.07	KOMUNIKACJA - CHÓD	22.29
1.08	POMIESZCZENIE TECHNICZNE/ SERWEROWNIA	13.35
1.09	SANITARIATY/ DLA NAUCZYCIELI	8.80
1.10	SANITARIATY - MĘŻNI	12.84
1.11	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	4.94
1.12	SANITARIATY - DAMSKI	13.07
1.13	HOLA/ WIĄTECZNA/ KLATKA SCHODOWA	26.46
1.14	SALA KOMPUTEROWA	50.28
1.15	GABINET LOGOPEDY/ TERAPEUTY, PSYCHOLOGA	17.83
1.16	GABINET LEKARSKI/ - PIELĘGNIARSKI	17.83
1.17	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	30.50
1.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	9.85
1.18.1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4.01
	RAZEM 1 PIĘTRO	**568.34**

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH
2. POZIOMY PODANO W METRACH
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE ROZWAGOWE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI BRANŻOWYMI Z ARCHITEKTONICZNYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM.
7. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁOWYM.
8. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY ZNAKOWANE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, PPOŻ I SANITARNYMI.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
11. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
12. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
14. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
15. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
16. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
17. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
18. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
19. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
20. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
21. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
22. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
23. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
24. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
25. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
26. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
27. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
28. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
29. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
30. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
31. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
32. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
33. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
34. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
35. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
36. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
37. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
38. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
39. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
40. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
41. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
42. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
43. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

LP1- ZAMONTOWAĆ WKŁADZINĘ DETAL BALUSTRADY I SCHODÓW ZGODNIE Z RYSUNKIEM A.S.S. A.6.4 ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

LP2- DETALE KLATKI SCHODOWEJ, BALUSTRADY PRZYSTOPNI WEDŁUG RYSUNKU A.6.7

LP3- OBLODNIA -9A OLEJOKOŚĆ ZABLOKOWY - KANALÓW POD STROPEM NA WYSOKOŚĆ PEŁNEJ KONDYGANCJI

LP4- ZAMONTOWAĆ ŻALUZJE OKIENNE TYP VB1,3 PO STRONIE ZEWNĘTRZNEJ STEROWANIE DETAL ZGODNIE Z RYSUNKIEM A.6.1

LP5- MONTOWAĆ DRZWI ZEWNĘTRZNE DO WYSOKOŚCI TYTCZNE TYP B3,1 ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ MATERIAŁOWĄ NOŚĆ 60

LP6- ZASTOSOWAĆ DRZWI O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WILGTYCZNYCH, ZGODNIE Z RYSUNKIEM A.5.1 ZESTAWIENIE DRZWI

LP7- NA DACHU WYKONAĆ STALE DUDGA DO KOMINÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DO DACHÓWEK KAMPOWAN W KOLORZE DACHÓWKI TYP VE7.

LP8- NA DACHU ZAMOCOWAĆ STALE UCHWYTY DLA LIN BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMOWE TYP 18.1

LP9- NA DACHU ZAMOCOWAĆ ZAMONTOWAĆ PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE WEDŁUGDETALE TYP 18.2

LP10- MURSK OPOROWY ŻELBETOWY GR 25cm., TYNKOWNY, MALOWANY NA KOLOR S 4500-N WYKRYPNIOSZONY NA WYSOKOŚĆ WIDAC POWYŻEJ POZIOMU TERENU.

LP11- KANAŁY WENTYLACYJNE OBLODOWAĆ DO OOPOWIOŚCI EI 60 PŁYTĄ GKF, OBLODZINIE PROWADZIĆ DO POZIOMU PODSTAWY WYMIENIĆ PŁYTĘ GKF POWYŻEJ PŁYTĄ PODŁOGĄ ZABEZPIECZYĆ PŁYTĄ WZDWKOGŁĘBIENIOWĄ, WYKONCZONĄ TYNKIEM NA SIATCE I MALOWANIU NA KOLOR ZBLIŻONY DO KOLORU DACHÓWKI (RAL 7016)

LP12- STUDNIĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI A ZASTĘLOWAĆ PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ ŻELBETOWĄ ZGODNIE Z DETALEM PRZEKROKOWE JAK RZDWKI I FUNDAMENTÓW, W PODŁODZE WYKONAĆ ZAMONTOWAĆ KRATĘ, DOSTOSOWANĄ DO LOKALIZACJI RUR.

LP13- SIEDZISKO RDZWANOWE WG RYSUNKU A.6.8

LP14- KOMIN PRZEKRYĆ CZAPĄ, KOMINOWA, PŁYTA PREFABRYKOWANA BETONOWA.

LP15- WYKONAĆ OBLODZINĘ PIONÓW CO I KANALIZACJA DESZCZOWEJ W SYSTEMIE PODTYNKOWYM - PŁYTY GKBI, OCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ, GRUBOŚCI DO 30cm

LP16- SŁUPKI ŻUMBOWAĆ Z UDZIŁ WYKONCZONEJ SCIANY. WNĘKĘ POWYŻEJ I PONIŻEJ SŁUPKI WYKONCZYĆ PŁYTĄ GKB NA PROFILACH STALOWYCH GÓRNA KRAWĘDŹ WNĘKI WYKRYWTONEJ NA WYSOKOŚCI 143CM NAD PODŁOGĄ, WYSOKOŚĆ ZAWORU NIE POWAŻNA 150CM

LP17- WNĘKA NA SZAFKĘ, ROZDZIELCZĄ GŁĘBOKOŚĆ 100W, WYSOKOŚĆ 150W, SZEROKOŚĆ 100CM

LP18- DO KONSTRUKCJI SCIANY ZAMONTOWAĆ DRABINĘ

D SZCZEBLOWEJ DO MAJWIĘKSZ U 0.1M, DOSTĘPU WĘZŁY SZCZEBLAMI NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0.3 M. PRZYTWALNIĆ DO WYSOKOŚCI 3 M NAD PODŁOGĄ STOPNIOWĄ, ZNAMIĘ, ZAOKRĄGLONYCH W SREDZIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM. ROZMIESZCZENIE W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 0.3 M. PRZEWIDYWANIE PRZY WYSOKOŚCI W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 2.5 M.

LP19- OGŁOSZENIE DRABINY - OD SCIANY NIE WIĘCEJ BYĆ WIĘKSZE NIŻ 0.15 M. A OGŁOSZENIE OMIJAĆ PRZEWODY, ZAWORY I INNE ELEMENTY O WIELKOŚCI NAJMNIEJSZEJ DO NIEJ OGDALENIE, NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 0.7 M I WIĘKSZA NIŻ 0.8 M. DRABINA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7016

LP20- W RUNY SPUSTOWE WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK PE ZOSZEWNIĘTRYCH DOCZOLNYCH. PROWADZIĆ W SZKLACH WSYMATNIE BUDYNKU. SZKLACH O PORYCH ZAMKNIĘTYCH SZKLUACA MUSTYCZNE. CIĘPLNIE.

LP21- ZABEZPIECZENIE OKIEN OD STRONY POLITYCZNYCH, SIATKĄ OCHRONNĄ, MONTOWANĄ NA STELAŻU Z PROFILI U MM, KOLOR BIAŁY. PODAWCA/A. CZYSTKIEM TYLCZNE ZAPALNOŚCI.

LP22- DACH NA SPRZĘT SPORTOWY - KONSTRUKCJA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ I ZABLOKOWA WENTYLACYJNYCH WG DETALU A.6.14

LP23- DETAL UKRYTEJ RYNNY WEDŁUG A.6.10

LP24- SCIANKĘ ZA MISKĄ UMYWALKOWĄ WYKONAĆ NA PŁYNI, WYSOKOŚĆ POWIERZCHNIOWĄ

LP25- OBLODZINIĘ ŻTALI WYKONAĆ ŻYDOWANEJ PŁYTĄ GKF

LP26- OBLODZINIĘ Z TALI WYKONAĆ ŻYDOWANEJ PODWÓJNEJ PŁYTY GKF 15MM,PROFILE CW50MM I U50, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ,50M, ROZWAGOWE ZAMOCOWAĆ DO ŚCIANY KLAMRY OPOROWO-DOWOLNE HEBEI

LP27- SŁUPY STALOWE OBLODOWAĆ PŁYTAMI DOWOLNOWYMI NA 2X15MM PRZEZNACZONYMI DO WYKONYWANIA ZABEZPIECZEŃ STALOWYCH W RSPS GLASROCK F

LP28- OBLODZINIĘ ŻYDOWANĄ MURAL WG RYS. A.7.1. ISTATECZNY PROJEKT DO POTWIERDZENIA Z ARCHITEKTEM

LP29- SŁUPY DREWNIANE OBLODOWAĆ PŁYTĄ GKF 12.5MM

LP30- ŻLOKWA I GRZEJNIKAMI SYSTEMOWE Z PŁYTY HRL (TYP GL 1), SZCZEGÓŁOWY OPIS WG SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ. DOKUMENT NR I 4606_02

LP31- LIMA DYLATACYJNA OKŁADZINY Z CEGIEŁ, SZKIMIENNYCH. PROWADZONA "SCHODKOWO" PO FUGDZI, O TEJ SAMEJ SZEROKOŚCI. WYPEŁNIONA SILIKONEM I PRZECIWPOŻAROWĄ WEŁNĄ.

LP32- SYSTEMOWA HERMETYCZNA TYP VE6 SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH WYDAŁOŚCI ZAMONTOWANYCH W DWÓCH RZĘDACH, WYSUNIĘTYCH WYŻEJ NIŻ DACHÓWKA O 20MM

LP33- ŻLOKWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR 0.5MM (LUB ŻLOKWA Z BLACHY MIEDZIANEJ GR 0.6MM) SZEROKOŚCI 22