

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				RAZEM	230.000
2 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				RAZEM	230.000
3 d.1	KNR 13-12 1501-01	Nawierzchnia z płyt drogowych pełnych - z rozbiórki 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.000	
				RAZEM	230.000
<b>2</b>		<b>Rozbiórki</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 22+4.7*14.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.150	
				RAZEM	90.150
<b>3</b>		<b>Rowy</b>			
5 d.3	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 61*0.4*0.5*(0.3*1.5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.490	
				RAZEM	5.490