

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KOSZTA NIEKWALIFIKOWANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Demontaż instalacji elektrycznych</b>			
1 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1.1	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		0			
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.1.1	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>1.2</b>		<b>Rozdzielnica główna oraz WLZ</b>			
6 d.1.2	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
7 d.1.2	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1.2	KNNR 5 0101-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie RL-47	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9 d.1.2	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YKY 5x10mm2	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10 d.1.2	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-rozdzielnica wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Instalacja oświetleniowa LED</b>			
11 d.1.3	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo- wie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.4</b>		<b>Instalacja gniazd wtykowych</b>			
12 d.1.4	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 20 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże-cegła	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
14 d.1.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm2	m		
		154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
15 d.1.4	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 5x4mm2	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16 d.1.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
17 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm pojedyncze	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
19 d.1.4	KNNR 5 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Badania dbiorcze</b>			
20 d.1.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz-1	pomiar pomiar	 10.000	
		10		RAZEM	10.000
21 d.1.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz-3	pomiar pomiar	 2.000	
		2		RAZEM	2.000
22 d.1.5	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. prób.	 7.000	
		7		RAZEM	7.000
23 d.1.5	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następną próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób. prób.	 0.000	
		0		RAZEM	0.000