



- Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach, należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej gramaturze).

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Remont budynku świetlicy we Wrześnicy w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji świetlic w Gminie Sławno"		
obiekt:	Świetlica we Wrześnicy Wrześnica 111, 76-100 Sławno, nr ewid. dz. 214, 237, 238, obręb 0021		
inwestor:	Gmina Sławno Ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	data:	07.2016 r.
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:	Detal nr 6		skala:
			-
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:
1/1	Architektura	P. BUD-WYK.	420x297
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, wprawdanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!		PRAWA AUTORSKIE dla / Copyright by : NAZWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH	