
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Branża Drogowa

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO
Budowa	Noskowo, odcinek B
Inwestor	Gmina Sławno 76-100, ul. M. C. Skłodowskiej 9
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektowania i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego mgr inż. Rafał Klimek ul.Traugutta 2b, 78-400 Szczecinek

Sporządził mgr inż. Rafał Klimek

Szczecinek styczeń 2018 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I. PRZEBUDOWA ODCINKA B		
	D-01.00.00	1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
	D-01.01.01	1.1 Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym odcinek B 0,190	km	0,190
		razem	km	0,190
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - geodezja powykonawcza	km	0,190
	D-01.02.04	1.2 Roboty rozbiórkowe		
3	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych na głębokość do 5cm	m	10,00
4	D-01.02.04	Rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 odcinek B 62	m2	62,00
		razem	m2	62,00
5	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6cm wywozem destruktu na składowisko Zamawiającego do 1 km Odcinek B od km 0+000 do km 0+190,10 850	m2	850,00
		razem	m2	850,00
	D-05.00.00	2.0 NAWIERZCHNIA JEZDNI		
6	D-05.03.05B	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem odcinek B 855 stopniowanie (190,1+177)*0,06	m2	855,00
		razem	m2	877,03
7	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem odcinek B 855	m2	855,00
		razem	m2	855,00
	D-00.00.00 / D-05.03.23	3.0 ZJAZD ISTNIEJĄCY DO PRZEŁOŻENIA NAWIERZCHNIA		
8	D-00.00.00	Układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 na warstwie podsypkowej gr. 10cm i zamulaniem piaskiem	m2	62,00
	D-04.01.01 / D-06.03.01A	4.0 POBOCZA UTWARDZONE I ZJAZD NA DZ. 233		
9	D-04.01.01	Koryto o głębokości 15 cm wykonywane w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy odcinek B (174+190)*0,75 ZJAZD 5*4	m2	273,00
		razem	m2	293,00
10	D-06.03.01A	Wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubości po zagęszczeniu 15cm - destruktu z frezowania ZJAZD 5*4 odcinek B (174+190)*0,75 -63	m2	20,00
		razem	m2	230,00
11	D-06.03.01A	Wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	63,00
	D-06.04.01	5.0 ROWY ODWADNIAJĄCE		
12	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości do 30cm z wyprofilowaniem dna rowu i skarp z wywozem namułu i darniny na składowisko Wykonawcy odcinek B 177	m	177,00
		razem	m	177,00
	D-06.03.01 / D-09.01.01	6.0 ZIELEŃ		
13	D-06.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto poboczy, skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 177*2+190*2	m2	734,00
		razem	m2	734,00
14	D-09.01.01	Humusowanie poboczy, skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm 177*2+190*2	m2	734,00
		razem	m2	734,00