

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar Robót

Branża Drogowa

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO
Budowa	Noskowo, odcinek D
Inwestor	Gmina Sławno 76-100, ul. M. C. Skłodowskiej 9
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektowania i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego mgr inż. Rafał Klimek ul.Traugutta 2b, 78-400 Szczecinek

Sporządził	mgr inż. Rafał Klimek
------------	-----------------------

Szczecinek styczeń 2018 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I. PRZEBUDOWA ODCINKA D		
	D-01.00.00	1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
	D-01.01.01	1.1 Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym odcinek D 0,215	km	0,215
		razem	km	0,215
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - geodezja powykonawcza	km	0,215
	D-01.02.01	1.2 Wycinka krzaków z wywozem		
3	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z wywiezieniem krzaków na składowisko Wykonawcy	ha	0,01
	D-01.02.04	1.3 Roboty rozbiórkowe		
4	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych na głębokość do 5cm	m	4,00
5	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6cm z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy 4,0*0,5	m2	2,00
		razem	m2	2,00
	D-02.00.00	2.0 ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	2.1 Wykop		
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy, grunt kat.III-IV odcinek D 111	m3	111,00
		razem	m3	111,00
	D-02.03.01	2.2 Nasyp z dowozem kruszywa		
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki odcinek D 48	m3	48,00
		razem	m3	48,00
	D-08.00.00	3.0 ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE		
8	D-08.01.02	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej odcinek D 14+13,5+12+13,5+15	m	68,00
		razem	m	68,00
9	D-08.01.02	Ława pod krawężniki i oporniki betonowa z oporem odcinek D ława pod oporniki 68*0,075	m3	5,10
		razem	m3	5,10
	D-04.00.00 / D-05.03.05B	4.0 PODBUDOWA POD JEZDNIĘ		
10	D-04.01.01	Koryto o głębokości 35 cm wykonywane w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy odcinek D 776-13 stopniowanie (215+36+3+16+17+10+100)*0,26	m2	763,00
		razem	m2	103,22
			m2	866,22
11	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	866,22
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	866,22
	D-05.00.00	5.0 NAWIERZCHNIA JEZDNI		
13	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem odcinek D 776-13 stopniowanie (215+36+3+16+17+10+100)*0,06	m2	763,00
		razem	m2	23,82
			m2	786,82
14	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem odcinek D 776-13	m2	763,00
		razem	m2	763,00
	D-04.00.00 / D-05.03.23	6.0 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ		
15	D-04.01.01	Koryto o głębokości 30 cm wykonywane w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy odcinek D 29,5	m2	29,50
		razem	m2	29,50
16	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości 15cm po zagęszczeniu	m2	29,50
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu		

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			m2	29,50
18	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm na podspyce cementowo-piaskowej odcinek D 29,5	m2	29,50
		razem	m2	29,50
	D-07.01.01 / D-07.02.01	7.0 OZNAKOWANIE		
	D-07.02.01	7.1 Oznakowanie pionowe		
19	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - USTAWIENIE SŁUPKÓW W BETONIE	szt	1,00
20	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2,00
	D-04.01.01 / D-06.03.01A	8.0 POBOCZA UTWARDZONE		
21	D-04.01.01	Koryto o głębokości 15 cm wykonywane w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy odcinek D (215+10,5+101+37+4+17+14)*0,75	m2	298,88
		razem	m2	298,88
22	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu odcinek D (215+10,5+101+37+4+17+14)*0,75	m2	298,88
		razem	m2	298,88
	D-06.03.01 / D-09.01.01	9.0 ZIELEŃ		
23	D-06.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto poboczy, skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III odcinek D 28+2+5+182,5+307,5	m2	525,00
		razem	m2	525,00
24	D-09.01.01	Humusowanie poboczy, skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm odcinek D 525	m2	525,00
		razem	m2	525,00