

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	Dz-01	Dz-02	Dz-03	Dz-04
RODZAJ	GŁÓWNE WEJŚCIOWE, DWUSKRZYDŁOWE Z NASWIECIEŁEM	WEJŚCIOWE, DWUSKRZYDŁOWE Z PRZESZKLENIEM I NASWIECIEŁEM	DO KOTŁOWNI, JEDNOSKRZYDŁOWE	EWAKUACYJNE WEJŚCIOWE, DWUSKRZYDŁOWE Z NASWIECIEŁEM
WYMIAR OTWORU W MURZE	195x286	195x286	112x210	140x286
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)				
ILOŚĆ	1	1	1	1
UWAGI	DRZWI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECIE. NASWIECIE STAŁE, CZTERODZIELNE. SZKŁO W NASWIECIEŁU BEZPIECZNE PRZEZIERNE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. DREWNIANE, STYLIZOWANE, Z OZDOBNYMI PŁYCINAMI.	DRZWI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECIE. NASWIECIE STAŁE, CZTERODZIELNE. SZKŁO W NASWIECIEŁU I PRZESZKLENIU BEZP. PRZEZIERNE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. ALUMINIOWE, PŁASKIE, PROSTE I PRZESZKLENIEM ZE SZPROSAMI. KOLOR BIAŁY (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)	DRZWI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECIE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. DRZWI STALOWE PŁASKIE, PROSTE. KOLOR BIAŁY (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)	DRZWI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI WIĘKSZE SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECIE. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN. 120CM PRZEJŚCIA W ŚWIECIE. NASWIECIE STAŁE, TROJRODZIELNE. SZKŁO W NASWIECIEŁU BEZPIECZNE PRZEZIERNE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. ALUMINIOWE, PŁASKIE, PROSTE. KOLOR BIAŁY (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	WYŁĄZ NA DACH
RODZAJ	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	UCHYLNIE
WYMIAR OTWORU W MURZE	115140	180x140	200x240	60x80
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)				
ILOŚĆ	17	4	4	1
UWAGI	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	

STOLARKA OKIENNA PCV (KOLOR BIAŁY), SZPROSY PCV, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA ZEWNĘTRZNEGO MAX. 1,1 W/(m²•K).

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN. OKNA Z SZYBĄ ZESPOLONĄ TYPU FLOAT.

USZCZELNIENIE OKIEN (PAROSZCZELNA TAŚMA OKIENNA OD WEWNĄTRZ, IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z PIANKI MONTAŻOWEJ ITP.).

KLAMKI METALOWE SATYNOWANE, PARAPETY WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE.

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNIE.

PO OTWARCIU DRZWI, SKRZYDŁA NIE MOGĄ POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY.

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM, CERTYFIKOWANYM. ZAMKI W DRZWIACH USTALIĆ Z INWESTOREM. PRÓG UKRYTY W PODŁODZE.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH MAX. 1,5 W/(m²•K).

WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200CM W ŚWIECIE PRZEJŚCIA.

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI WG. RYSUNKÓW RZUTÓW KONDYGNACJI.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY ORAZ LICZBĘ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA. NALEŻY ZAMÓWIĆ STOLARKĘ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOŚCI. WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZ ZALEŻNE OD WYMOGÓW MONTAŻU DOSTAWCY STOLARKI.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Stawno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Stawno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Stawno	
NAZWA RYSUNKU	
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 132/P00KK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	