

WYKAZ WARSTW

P-01

plytki gresowe	
wylewka betonowa	5cm
izolacja przeciwwilgociowa	
styropian twardy (podłoga) $\lambda=0,038$	15cm
izolacja przeciwwilgociowa	
podbudowa z betonu C8/10	10cm
piasek ubijany warstwami	30cm

P-02

linoleum/ plytki gresowe	
w pom. mokrych hydroizolacja pod posadzkę	
wylewka betonowa	5cm
izolacja przeciwwilgociowa	
styropian twardy (podłoga)	4cm
strop żelbetowy	18cm
tynk cementowo-wapienny	

D-01

dachówka ceramiczna marsylka	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 2x5x5	2,5cm
membrana dachowa	
więzba dachowa/pustka 2cm+ wełna mineralna $\lambda=0,036$ 18cm	20cm
wełna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	7cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFx2	2,5cm

D-02

dachówka ceramiczna marsylka	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 2x5x5	2,5cm
membrana dachowa	
więzba dachowa	
deskowanie	2cm

D-03

dachówka ceramiczna marsylka	
łaty 4x6	4cm
kontrałaty 3x5	2,5cm
membrana dachowa	
więzba dachowa/pustka 2cm+ wełna mineralna $\lambda=0,036$ 14cm	16cm
wełna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	11cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFx2	2,5cm

SL-01

deskowanie-elewacja z desek drewnianych/ pustka 1cm	4cm
wełna mineralna z welonem $\lambda=0,032$	15cm
konstrukcja lukarny/wełna mineralna $\lambda=0,032$	14cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFx2	2,5cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	

DJ-01

więzba dachowa- jętka	
wełna mineralna $\lambda=0,036$ na ruszcie stalowym	7cm
folia paroizolacyjna	
oddzielenie EI30/ płyta GKFx2	2,5cm
NA JĘTKACH ZAMOCOWAĆ PODEST Z PŁYT OSB OD WYŁAZU NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE DO WYŁAZU NA DACH	

SZ-01

POLA TYNKOWANE

tynk silikatowo-silikonowy, kolor stara biel	
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką	15cm
błoczek gazobetonowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SZ-02

BELKA

deska elewacyjna, wpuszczana w elewację	4cm
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką	13cm
błoczek gazobetonowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SZ-03

CEGLA

plytka z cegły rozbiórkowej/ kolor wypalany czerwony, fuga jasna	2cm
styropian $\lambda=0,032$ + zaprawa zbrojąca z siatką	15cm
błoczek gazobetonowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SZ-05

FUNDAMENT

izolacja przeciwwilgociowa/ folia kubelkowa	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,036$	12cm
izolacja przeciwwilgociowa	
błoczek betonowy	24cm
izolacja przeciwwilgociowa	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,036$	5cm

SW-01

farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
błoczek gazobetonowy	24cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

SW-02

farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
błoczek gazobetonowy	12/8cm
tynk cementowo-wapienny	1,5cm
farba lateksowa na gruncie* lub w pom. hig-san. płytki do 2,0m	
*Malowanie farbą ceramiczną do wys.1,4m.	

T-01

TARASY, SCHODY ZEWNĘTRZNE

kostka brukowa	6cm
podsyпка piaskowo-cementowa	5cm
podbudowa z kruszywa (4-31mm)	15cm
geowłóknina	1,5cm
grunt rodzimy	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 72/6
ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno

NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Sławno
ul. M. Curie–Skłodowskiej 9, 76–100 Sławno

NAZWA RYSUNKU

WYKAZ WARSTW

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Paulina Zalewska–Ziółkowska
132/P00KK/IV/2016
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

BRANŻA

architektura

DATA

luty 2019

SKALA

–

NR RYSUNKU

AW-6_rew.19.11.19

ZIÓŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA–ZIÓŁKOWSKA
e-mail: biuro@ziolkowskastudio.pl tel:663 811 791
www.ziolkowskastudio.pl NIP: 4990548413



ZIÓŁKOWSKA STUDIO