

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	Dz-01	Dz-02	Dz-03	Dz-04
RODZAJ	GŁÓWNE WEJŚCIOWE, DWUSKRZYDŁOWE Z NASWIETLEM	WEJŚCIOWE, DWUSKRZYDŁOWE Z PRZESZKLENIEM	DO KOTŁOWNI, JEDNOSKRZYDŁOWE	EWAKUACYJNE WEJŚCIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE	195x286	195x210	112x210	130X210
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)				
ILOŚĆ	1	1	1	1
UWAGI	DRZWI W ŚWIECLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECLE. NASWIECLE STAŁE, CZTERODZIELNE. SZKŁO W NASWIECIE BEZPIECZNE PRZEZIERNE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. DREWNIANE, STYLIZOWANE, Z OZDOBNYMI PŁYCNAMI.	DRZWI W ŚWIECLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECLE. SZKŁO W PRZESZKLENIU BEZP. PRZEZIERNE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. ALUMINIOWE, PŁASKIE, PROSTE I PRZESZKLENIE ZE SZPROSAMI. KOLOR BRĄZ (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM)	DRZWI W ŚWIECLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 90CM PRZEJŚCIA W ŚWIECLE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. DRZWI STALOWE PŁASKIE, PROSTE. KOLOR BRĄZ (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM)	DRZWI W ŚWIECLE PRZEJŚCIA MIN. 200CM WYSOKOŚCI SKRZYDŁO MIN. 120CM PRZEJŚCIA W ŚWIECLE. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ. ALUMINIOWE, PŁASKIE, PROSTE. KOLOR BRĄZ (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM)

OKNA ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	O-01	O-02	O-03	WYŁĄZ NA DACH
RODZAJ	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	ROZWIERNO-UCHYLNIE DWUDZIELNE	UCHYLNIE
WYMIAR OTWORU W MURZE	115140	180x140	200x240	60x80
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)				
ILOŚĆ	17	4	4	1
UWAGI	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	W POLACH OKIENNYCH WYKONAĆ DWUSTRONNIE SZPROSY	

STOLARKA OKIENNA PCV (KOLOR BIAŁY), SZPROSY PCV, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA ZEWNĘTRZNEGO MAX. 1,1 W/(m²•K).

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN. OKNA Z SZYBĄ ZESPOLONĄ TYPU FLOAT.

USZCZELNIENIE OKIEN (PAROSZCZELNA TAŚMA OKIENNA OD WEWNĄTRZ, IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA Z PIANKI MONTAŻOWEJ ITP.).

KLAMKI METALOWE SATYNOWANE, PARAPETY WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE.

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNIE.

PO OTWARCIU DRZWI, SKRZYDŁA NIE MOGĄ POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM, CERTYFIKOWANYM. ZAMKI W DRZWIACH USTALIĆ Z INWESTOREM. PRÓG UKRYTY W PODŁODZE.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH MAX. 1,5 W/(m²•K).

WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200CM W ŚWIECLE PRZEJŚCIA.

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI WG. RYSUNKÓW RZUTÓW KONDYGNACJI.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY ORAZ LICZBĘ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA. NALEŻY ZAMÓWIĆ STOLARKĘ O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ W ZESTAWIENIU ORAZ ZAMONTOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ SZCZELNOŚCI. WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZ ZALĘŻNE OD WYMOGÓW MONTAŻU DOSTAWCY STOLARKI.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Stawno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Stawno ul. M. Curie–Skłodowskiej 9, 76–100 Stawno	
NAZWA RYSUNKU	
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Paulina Zalewska–Ziółkowska 132/P00KK/IV/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	