

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH

- TRASA KABLI ZASILAJĄCYCH BRAMĘ ORAZ OŚWIETLENIE WJAZDU L=62M
- KRAWĘŻNIKI KAMIENNE
- OBRZEŻA Z KOSTKI GRANITOWEJ 8X10CM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 12X25
- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ STAROBRUKOWEJ BEZFAZOWEJ W KOLORZE SZARYM O FAKTURZE GŁADKIEJ O CO NAJMNIEJ TRZECH RÓŻNYCH WYMIARACH GR. 8 CM
- NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW Z KOSTKI GRANITOWEJ ŁUPANEJ 6X4CM
- NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYM O WYMIARACH 17X17CM (+/-3 CM) I DYSTANSACH MIĘDZY KOSTKAMI 3 CM (+/-0,5 CM) GR. 8CM (LINIE MIĘDZY MIEJSCAMI POSTOJOWYMI Z KOSTKI W KOLORZE GRAFITOWYM). FUGI WYPEŁNIĆ HUMUSEM I OBSIĄC TRAWĄ

