LEGENDA:

- obrzeże
- opornik
- krawężnik wystający
- krawężnik wtopiony
- chodnik
- jezdnia
- parking

dowiązanie do istniejącego chodnika

dwa wpusty uliczne z przykanalikiem PVC 160 mm dł. 7 m

PRZEKRÓJ PRZEZ:

parking i jezdnia

Kostka betonowa bezfazowa, trzyelementowa, szara gr. 8 cm (linie na parkingu grafitowe)
Podsypka cem-piask. gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm C90/3
Wykorytowane i zageszczone podłoże

chodniki

Kostka betonowa tozsama z istniejącą przy wejściu do świetlicy gr. 6 cm
Podsypka cem-piask. gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm C90/3
Wykorytowane i zageszczone podłoże

obrzeże betonowe



krawężnik wtopiony



PRZEDMIOT PROJEKTU
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Brzesciu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
dz. nr 98
Brzeście

NAZWA I ADRES INWESTORA
Gmina Sławno
I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno

OPRACOWAŁ
mgr inż. Michał Zejglic

RIVa

BRANŻA	SKALA
drogowa	1:500
DATA	NR RYSUNKU
czerwiec 2025	