



PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
ŚWIETLICY W KWASOWIE
skala 1:50

D1	SZLICHTA ZATARTA NA GŁADKO ZBROJONA SIATKĄ SPRĘŻYSTĄ 5CM STYROPIAN EPS100-038 10CM FOLIA PCW PODBETON C8-10 (B10) 10CM PIASEK STABILIZOWANY 28CM
D2	PLYTKI CERAMICZNE POSADZKA SAMOWYRÓWNUJĄCA SZLICHTA ZATARTA NA OSTRO ZBROJONA SIATKĄ SPRĘŻYSTĄ 5CM STYROPIAN DACH PODŁOGA 10CM FOLIA PCW PODBETON C8/10 10CM PIASEK STABILIZOWANY 20CM

D3	wykładzina heterogeniczna PCW, np. Tarkett POSADZKA SAMOWYRÓWNUJĄCA SZLICHTA ZATARTA NA OSTRO ZBROJONA SIATKĄ SPRĘŻYSTĄ 5CM STYROPIAN DACH PODŁOGA 10CM FOLIA PCW PODBETON C8/10 10CM PIASEK STABILIZOWANY 20CM
D4	PAPA TERMOGRZEWALNA STYROPAPA GR 12CM PAPA TERMOGRZEWALNA ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU GR. 41CM PARAZOLACJA SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE METALOWYM 2X19CM UKŁADANY DIAGONALNIE

PRO-BUD ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY	"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY
Investor: Gmina Sławno ul. M. Cury-Skłodowskiej 10 76-100 Sławno mgr inż. arch. Lesław Gajda Upr. nr UAN/8346/33/88 mgr inż. Bogdan Sierant Upr. nr AN/8346/299/81 mgr inż. Ewa Zagórzanka Upr. nr POM/0361/OWOK/08 mgr inż. Wioletta Januszevska mgr inż. Małgorzata Kaśkiewicz	Nazwa opracowania: Przebudowa budynku świetlicy w Kwasowie wraz z termomodernizacją budynku ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561 Adres obiektu: 77-100 Sławno Kwasowo Nr Dz. 194/16 Skala 1:50 Nr rys. A-2
Treść rys: Przekrój A-A	